



## Locating and prioritizing the suitable place to build a pond with analytic hierarchy process (Northern region of Gorgan)

Seyed Hasan Ahmadi<sup>1</sup> , Ali Heshmatpour<sup>2\*</sup> , Seyed Morteza Seyedian<sup>3</sup> , Chooghi Bairam Komaki<sup>4</sup>

1. M.Sc. Student, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran. E-mail: josephmohammaden@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran. Email: heshmatpoura@gmail.com
3. Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran. Email: s.m.seyedian@gmail.com
4. Assistant Professor, Department of Arid Zone Management Department, Faculty of Rangeland and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. E-mail: komaki@gau.ac.ir

### ARTICLE INFO

#### Article type:

Research Paper

#### Article history

Received: 24 November 2023

Revised: 15 January 2023

Accepted: 16 January 2023

Published online: 06 June 2024

#### Keywords:

Analytic Hierarchy Process, geographic information systems, multi-criteria decision making, sealing systems

### ABSTRACT

The integration of a multi-criteria decision-making system and a geographic information system was utilized to select appropriate locations for the construction of ponds. These ponds were intended to facilitate the storage and supply of water for agricultural purposes, the breeding of warm water fish, and the artificial feeding of underground water. This initiative was implemented in the flatlands to the north of the city of Gorgan. Thus, the Boolean model was used to locate the ponds, and the Hierarchical and Copeland analysis process was used to prioritize them. Google Earth was used to determine seven suitable axes for the construction of ponds in potential areas. The Hierarchy and Copeland analysis process was used to prioritize these places based on their main and sub-criteria. The results indicated that in the comparison of criteria with a consistency coefficient (0.03), the hydrometeorological criterion with weight (0.315) and the weighted rainfall sub-criterion (0.485) is the best criterion of hydrometeorology with the consistency coefficient (0.03) and the weighted sub-criterion of the slope of the area (0.394) is the highest criterion of geomorphology with the consistency coefficient (0.03) and the loan resources sub-criterion with weight (0.410) is the highest economic and social criterion with compatibility coefficient (0.004) and the sub-criterion of plant water requirement volume with weight (0.710) is the highest agricultural criterion with compatibility coefficient (0.004) and the sub-criterion of the cost of making a water seal by weight (0.349) is the highest technical criterion of construction with the compatibility factor (0.007) has been recognized as the superior criterion. The result of this work is that by dividing the layers of information with the composition, suitable places for the construction of dams have been selected. The findings of this research showed that the use of geographic information systems and decision support systems and the use of hierarchical analysis method as a powerful and flexible tool to reduce the complexities in identifying suitable places along with field visits in increasing accuracy, reducing costs and Determination has a role Location They are the place of construction of dams.

Citation: Ahmadi, S. A., Heshmatpour, A., Seyedian, S. M., & Komaki, C. H. B. (2024). Locating and prioritizing the suitable place to build a pond with analytic hierarchy process (Northern region of Gorgan). *Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems*, 12(1), 113-128.

DOR: 20.1001.1.24235970.1403.12.1.7.0

Publisher: Iranian Rainwater Catchment Systems Association

© Author(s)



\*Corresponding author: Ali Heshmatpour

Address: Environmental Hydrology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.

Tel: +989377556379

Email: Heshmatpoura@gmail.com



## Locating and prioritizing the suitable place to build a pond with analytic hierarchy process (Northern region of Gorgan)

Seyed Hasan Ahmadi<sup>1</sup>, Ali Heshmatpour<sup>2\*</sup>, Seyed Morteza Seyedian<sup>3</sup>, Chooghi Bairam Komaki<sup>4</sup>

1. M.Sc. Student, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran. E-mail: josephmohammaden@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran. Email: heshmatpoura@gmail.com
3. Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran. Email: s.m.seyedian@gmail.com
4. Assistant Professor, Department of Arid Zone Management Department, Faculty of Rangeland and Watershed Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. E-mail: komaki@gau.ac.ir

### EXTENDED ABSTRACT

**Introduction:** The world can experience both positive and negative changes due to dehydration, which is one of the biggest challenges of the current century. In Golestan province, the irregular distribution of time and place between agricultural product cultivation and plant growth results in the waste of available water. Farmers face a shortage of water sources for irrigation due to droughts in certain months of the year. As a result, they are forced to extract more than the capacity from the existing wells. There are several methods of harvesting rainwater, the existence of water dams that feed the underground aquifers compensates for the lost water prevents the salinization of fresh waters, and nourishes the vulnerable layers with low or no water, this issue is especially visible during drought. The goal of this research is to identify and prioritize an ideal location for building a pond that can be used to extract and collect surface water. The collected water will then be used to cater to the water needs of the area under study (15 villages north of Gorgan city).

**Methodology:** The study area (12479.7 ha) is located in the northwest of Gorgan city. The area is part of the Qarasu watershed, which is located in the northern part of the Mazandaran fault. In terms of geomorphology, it includes the lowlands of the Gorgan plain. By comparing the annual mean of the statistical period, it has passed the drought period (14 water years) and the drought period (16 water years). This research was conducted using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The points or winning options were calculated using the Copeland method, which is based on the number of wins, draws, and losses. The Expert Choice (Expert Choice) software was also used to design a hierarchical diagram of decision-making and questions, determine preferences and priorities, calculate the final weight, and analyze the sensitivity of decision-making to changes in the parameters of the problem.

**Results and Discussion:** Pairwise comparisons were conducted by experts after determining the criteria and relationships between them. Considering that experts have different opinions, first, The average results are obtained by counting the number of experts who chose one of the options 1 to 9 in the AHP model pairwise comparison, each option receives a code to identify each value because the values are identical in comparison. Then, the number of experts who chose a value through the completed questionnaires is counted and entered in the matrix of all 17 values with the code name of each of them in the row and column. As with the DEMATEL model, these values should be compared in pairs based on the number of experts who chose that value, the result of this time is not based on the degree of relationship, nor based on the degree of importance, but the scoring is based on the law of wins, draws and losses. One value competes with another. The criterion of judgment, or, a control criterion, is the number of experts who chose it. A questionnaire was used by experts to compare and weight different effective criteria and sub-criteria for the spatial prioritization of pond construction.

**\*Corresponding author:** Ali Heshmatpour

**Address:** Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.

**Tel:** +989377556379

**Email:** Heshmatpoura@gmail.com

**Conclusion:** The research findings indicate that employing a geographic information system and decision support system simultaneously with the use of a hierarchical analysis method is a powerful and flexible tool for reducing complexities in identifying suitable locations for the construction of a pond. The approach also helps increase accuracy, reduce costs, and determine the most appropriate place for pond construction by combining field visits with data analysis. To better manage surface water resources, it is recommended to collect and store any excess water during non-agricultural seasons. This water can then be used during times of low rainfall and reduced extraction of underground water sources, as well as decreased water consumption during the summer season. By adjusting the cultivation pattern and avoiding high-water consumption crops like rice, we can make better use of our water resources.

#### Ethical Considerations

**Data availability statement:** The datasets are available upon a reasonable request to the corresponding author.

**Funding:** This research was conducted in the form of M.Sc. Thesis research and received financial support from Gonbad Kavous University.

**Authors' contribution:** All Authors conducted all parts of the research and wrote the whole manuscript.

**Conflicts of interest:** The authors of this paper declared no conflict of interest regarding the authorship or publication of this article.

## مکان یابی و اولویت‌بندی محل مناسب احداث آب‌بندان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی (منطقه شمال شهر گرگان)

سید حسن احمدی<sup>۱</sup>, علی حشمت‌پور<sup>۲\*</sup>, سید مرتضی سیدیان<sup>۳</sup>, چوقی بایرام کمکی<sup>۴</sup>

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

josephmohammad@ gmail.com

۲. استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

۳. استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

۴. استادیار، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده	مشخصات مقاله
<p>به منظور انتخاب مکان‌های مناسب جهت احداث آب‌بندان، برای ذخیره‌سازی و تأمین آب بخش کشاورزی، پژوهش ماهیان گرم‌آبی و هم‌چنین تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی در دشت شمال شهر گرگان، از تلفیق سامانه‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. بدین ترتیب که برای مکان یابی آب‌بندها از مدل بولین و جهت اولویت‌بندی از فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی و کلیند استفاده شد. در ادامه با استفاده از گوگل ارث هفت محور مناسب برای احداث آب‌بندان در مناطق پتانسیل دار تعیین شد. در نهایت این مکان‌ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی و کلیند و بر اساس معیارهای اصلی و زیرمعیارها اولویت‌بندی شد، نتایج نشان داد که در مقایسه معیارها با ضریب سازگاری (۰/۰۳)، معیار آب و هواشناسی در نتیجه با وزن (۰/۳۱۵) به عنوان معیار برتر و زیرمعیار بارندگی با وزن (۰/۴۸۵) معیار برتر آب و هواشناسی با ضریب سازگاری (۰/۰۳) و زیرمعیار شیب منطقه با وزن (۰/۳۹۴) بالاترین معیار زمین‌ریخت‌شناسی با ضریب سازگاری (۰/۰۳) و زیرمعیار منابع قرضه با وزن (۰/۴۱۰) بالاترین معیار اقتصادی و اجتماعی با ضریب سازگاری (۰/۰۰۴) و زیرمعیار حجم نیاز آبی گیاهان با وزن (۰/۷۱۰) بالاترین معیار کشاورزی با ضریب سازگاری (۰/۰۰۴) و زیرمعیار هزینه ساخت آب‌بندان با وزن (۰/۳۴۹) بالاترین معیار فنی ساخت با ضریب سازگاری (۰/۰۰۷) شناخته شده‌اند. با تلفیق لایه‌های اطلاعاتی با یکدیگر، محدوده‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری و به کارگیری همزمان روش تحلیل استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی کاستن از پیچیدگی‌های موجود در شناسایی سلسه‌مراتبی به عنوان ابزاری توانمند و انعطاف‌پذیر برای کاهش هزینه و تعیین محورهای مناسب به همراه بازدهی‌های میدانی نقش موثری در افزایش دقت، کاهش هزینه و تعیین مکان مناسب احداث آب‌بندان برخوردار هستند.</p>	<p><b>نوع مقاله:</b> پژوهشی</p> <p><b>تاریخچه مقاله</b></p> <p><b>دریافت:</b> ۱۴۰۲-۰۳ دی</p> <p><b>بازنگری:</b> ۱۴۰۲-۲۵ دی</p> <p><b>پذیرش:</b> ۱۴۰۲-۲۶ دی</p> <p><b>انتشار برخط:</b> ۱۴۰۳ خرداد ۱۶</p>
<p><b>واژه‌های کلیدی:</b> آب‌بندان، تحلیل سلسه‌مراتبی، سامانه‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی</p>	<p>استناد: احمدی، سید حسن، حشمت‌پور، علی، سیدیان، سید مرتضی و کمکی، چوقی بایرام، (۱۴۰۳). مکان یابی و اولویت‌بندی محل مناسب احداث آب‌بندان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسه‌مراتبی (منطقه شمال شهر گرگان). سامانه‌های سطح آبگیر باران، ۱۲(۱)، ۱۱۳-۱۲۸.</p>

DOR: 20.1001.1.24235970.1403.12.1.7.0

ناشر: انجمن علمی سیستم‌های سطح آبگیر باران ایران



© نویسنده‌گان

\* نویسنده مسئول: علی حشمت‌پور

نشانی: گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.

تلفن: ۹۳۷۷۵۵۶۳۷۹

پست الکترونیکی: Heshmatpoura@gmail.com

## مقدمه

آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر است که می‌تواند سرمنشاء بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد. ۹۷/۵ درصد آب کره زمین در دریاها و دریاچه‌های دنیا تشكیل می‌دهد، ۲/۵ درصد باقی مانده آب شیرینی است که در زمین وجود دارد که از آن ۰/۳ درصد آب رودخانه‌ها، ۳۰/۸ درصد آب‌های زیرزمینی و ۶۸/۹ درصد بیچال‌ها و پوشش دائمی برف کوهها است. بنابراین امروزه با توجه به ضریب رشد جمعیت (۲/۱ درصدی طبق برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ میلادی) در جهان بین شدت تقاضا و آب موجود خلاصی اساسی وجود داشته و بحران آفرین شده است (خلیلی و احمدلو، ۱۳۹۳). در استان گلستان پراکنش نامنظم زمانی و مکانی با زمان کشت محصولات کشاورزی و دوره رشد گیاهان سبب هدر رفت آب در دسترس می‌شود. از سویی دیگر به علت بروز پدیده خشکسالی در بعضی از ماه‌های سال، کشاورزان با کمبود منابع آب جهت آبیاری مواجه هستند و به همین دلیل به ناچار از چاههای موجود بیش از طرفیت برداشت می‌کنند. لذا با توجه به عدم ذخیره‌سازی مطمئن در منطقه مورد مطالعه، دیگر رودخانه بدون استفاده به دریا سرازیر می‌شود. با توجه به نسبت بین آب موجود و آب مورد نیاز استان، چنانچه بخواهیم از نظر تامین آب در بخش‌های شرب، صنعت و خدمات، محیط‌زیست و گردشگری، کشاورزی و آبزی‌پروری به میزان پیش‌بینی شده و توسعه دارای آب تامین شده مطمئن در افق دراز مدت باشد، آب مورد نیاز در بخش شرب ۲۰۱، صنعت و خدمات ۱۱۶، محیط‌زیست و گردشگری ۱۰۲، کشاورزی ۵۹۵۰، آبزی‌پروری ۱۱۲ میلیون مترمکعب است که در مجموع آب مورد نیاز استان ۶۴۸۱ میلیون مترمکعب است. که با توجه به سطح زیر کشت ۸۵۰ هزار هکتار در استان گلستان، آب مورد نیاز در استان در بخش کشاورزی ۵۹۵۰ میلیون مترمکعب است که با توجه به آب موجود سطحی ۹۱۴ میلیون مترمکعب و آب زیرزمینی ۱۰۴۰ میلیون مترمکعب و مجموع ۱۹۵۴ میلیون مترمکعب آب موجود، کسری آب در بخش کشاورزی ۳۹۹۶ میلیون مترمکعب است (حسینی، ۱۳۹۳).

همانهنجی آب‌بندان‌ها با بافت بومی و زیستی استان، سرمایه‌گذاری روستائیان در ساخت، بهره‌برداری سریع، اشتغال‌زایی مستقیم، قابلیت ساخت در همه مناطق استان و تبخیر کم آب آن‌ها، فقط گوشاهای از مزیت ساخت آب‌بندان‌ها در مقایسه با ساخت سد در استان گلستان است. به علت واقع شدن روستاهای مورد نظر در محدوده چاههای تامین آب شرب شهری، از سوی امور آب منطقه‌ای استان استفاده از چاههای آب جدید منوع شده و چاههای آب موجود نیز جواب‌گوی نیاز آبی نیست. همواره در ماه‌های گرم و خشکسالی احتمالی که در سال‌های اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم، بهدلیل عدم تناسب سطح زیرکشت، نیاز آبی و منابع آب در دسترس، جهت آبیاری دچار مشکل هستند (واحد مرکزی خبر اقتصادی گرگان، ۱۳۹۲). روش‌های متعددی برای استحصال آب باران وجود دارد، وجود آب‌بندان‌ها موجب تزدیه سفره‌های زیرزمینی و جiran آب از دسترفته شده و موجب جلوگیری از شور شدن آب‌های شیرین و تزدیه لایه‌های کم آب و یا فاقد آب مستعد می‌شود، این موضوع مخصوصاً در زمان خشکسالی نمایان است (مهرابی و همکاران، ۱۳۹۱).

در خصوص مکان‌یابی احداث آب‌بندان با روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعات مختلفی در ایران و جهان صورت گرفته است. برای نمونه، در تحقیقی که مفیدی‌خواجه و همکاران (۱۳۸۹) بر نقشه‌های حاصل از شاخص<sup>۱</sup> RAI و میان‌یابی کریجینگ انجام دادند، نشان دادند که طی چهار دهه اخیر هشت دوره خشکسالی فراغیر در استان گلستان رخ داده است. شدیدترین آن‌ها طی سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۴۹ به وقوع پیوسته به گونه‌ای که خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید سراسر استان گلستان را در بر گرفته بود. در یک مطالعه موردى دیگر که توسط فرجی‌سپکبار و همکاران (۱۳۹۳) انجام شد، جهت انتخاب مکان‌های بهینه پخش سیال‌باز از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی<sup>۲</sup> و نه پارامتر محیطی موثر کاربری اراضی، شیب، زمین‌شناسی، ضخامت آبرفت، زمین‌شناسی، قابلیت نفوذ، هدایت الکتریکی، ارتفاع، تراکم زهکشی استفاده نمودند. نتایج حاصل از به کارگیری همزمان سامانه اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری<sup>۳</sup>، حاکی از توانایی و کارایی بالای مدل‌های به کار رفته شده است. در مطالعه دیگری بنی‌حیب و همکاران (۱۳۹۱) جهت مکان‌یابی چهار گزینه پیشنهادی سد کندول واقع در استان کرمانشاه با استفاده از نظرات کارشناسان و روش تصمیم‌گیری چندمعیاره<sup>۴</sup> بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی-اجتماعی، محیط زیستی و زیرمعیارهای مربوطه توسط سه مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره وزن‌دهی ساده، برنامه‌ریزی توافقی و روش تصمیم‌گیری چندشاصه<sup>۵</sup> مبتنی بر ماتریس تصمیم و ساختگاه برتر ۱۷ معیار مطرح رتبه‌بندی شدند. بر اساس نتایج اولویت‌بندی گزینه‌ها در هر سه روش یکسان است. Moges (۲۰۰۹) در رساله دکترای خود از سامانه اطلاعات جغرافیایی به همراه تحلیل چندمعیاره برای شناسایی مکان‌های مناسب برای احداث سامانه‌های جمع‌آوری باران (آب‌بندان‌ها و سامانه‌های بسته) در کشور ایتالی می‌استفاده نمودند. نتایج مدل

<sup>1</sup> Rainfall Anomaly Index

<sup>2</sup> Geographic Information System

<sup>3</sup> Decision Support System


<sup>4</sup> Multiple Criteria Decision Making

<sup>5</sup> Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje

برازندگی با استفاده از اطلاعات میدانی اعتبارسنجی شد و نتایج نشان داد که نقشه‌های تولید شده برای توزیع مکانی نواحی مناسب معتبر هستند. نقشه‌ها برازندگی منبع خوب و قابل قبولی برای شناسایی سریع نواحی مناسب‌تر هستند. Grum و همکاران (۲۰۱۶) به توسعه و اعتبارسنجی یک روش برای انتخاب تکنیک‌های جمع‌آوری آب باران پرداختند که برای کاربرد در شرایط بیوفیزیکی خاص و اجتماعی اقتصادی مناسب هستند. نتایج نشان داد ۹۰ درصد سدها و ۹۳ درصد آب‌بندان‌های تصفیه با این روش به درستی شناسایی شدند. طبق نتایج بدست آمده از مطالعات ایشان این روش می‌تواند برای انتخاب مشارکتی تکنیک‌های جمع‌آوری آب و شناسایی مکان‌های مناسب احداث آن‌ها موفقیت‌آمیز باشد. هدف تحقیق حاضر مکان‌یابی و اولویت‌بندی محل مناسب احداث آب‌بندان جهت استحصال و جمع‌آوری آب‌های سطحی بهمنظور تامین بخشی از نیاز آبی منطقه مورد مطالعه (روستای شمال شهر گرگان) است.

## مواد و روش تحقیق منطقه مورد مطالعه

شهرستان گرگان بین ۱۳°۵۴' دقيقه ۵۴'' درجه تا ۴۵°۳۶' دقيقه ۳۶'' درجه شمالی در بخش جنوبی استان واقع شده است (شکل ۱). میانگین دراز مدت بارندگی ۵۲۲/۲ میلی‌متر است. با مقایسه میانگین سالانه دوره آماری، در کل دوره ترسالی (۱۴ سال آبی) و دوره خشک‌سالی (۱۶ سال آبی) را گذرانده است. اقلیم ناحیه به روش دومارتون از نوع نیمه‌خشک تعیین شده است (مفیدی‌خواجه و همکاران، ۱۳۸۹). این شهرستان از شمال به آق‌قلا و از جنوب به استان سمنان، از شرق به علی‌آباد و از غرب به کردکوی محدود می‌شود. وسعت شهرستان گرگان ۱۶۱۵/۸ کیلومترمربع (درصد ۷/۹) از مساحت استان است. منطقه مورد مطالعه در شمال غربی شهر گرگان قرار دارد. مساحت مرز محدوده طرح ۱۲۴۷۹/۷ هکتار محاسبه شد. منطقه از حوزه آبریز قره‌سو است که در ناحیه شمالی گسل مازندران واقع شده و به لحاظ زمین‌ریخت‌شناسی شامل مناطق پست دشت گرگان است (حسینیان، ۱۳۸۴).



شکل ۱- نقشه منطقه مورد مطالعه  
Figure 1- Map of the study area

### روش تحقیق

برای انجام این تحقیق از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم‌گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم‌گیری متضاد بوده و انتخاب بین گزینه‌ها را با مشکل مواجه سازد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش ارزیابی چند معیاری، ابتدا در سال ۱۹۸۰ به وسیله توماس ال ساعتی پیشنهاد شد و تا کنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته است. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به سادگی، انعطاف‌پذیری، به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضایات‌ها می‌تواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامه‌ریزی منابع آب کاربرد مطلوبی داشته باشد (زبردست، ۱۳۸۰).

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت‌بندی عناصر تصمیم‌گیری شروع می‌شود این عناصر شامل هدف، معیارها یا مشخصه‌ها، زیرمعیارها و گزینه‌های احتمالی می‌شود که در اولویت‌بندی به کار گرفته می‌شوند (قدسی‌پور، ۱۳۸۸). ارزیابی معیارها و زیرمعیارها به صورت زوجی می‌تواند به وسیله تصمیم‌گیرندگان و یا طراحان مسئله صورت گیرد. معیارها و زیرمعیارها هر کدام در ماتریس‌های مرتبی به طور جداگانه تنظیم و در قالب پرسشنامه از نقطه نظرات ۱۰ نفر از کارشناسان خبره و مرتبط جهت تکمیل بهره گرفته شد. برای تعیین ضریب اهمیت (وزان) معیارها و زیرمعیارها، دو به دو آن‌ها با هم طبق جدول (۱) مقایسه شد. برای انجام این کار ابتدا بعد از مقایسه معیارها و زیرمعیارها و امتیازدهی به روش ساعتی توسط کارشناسان خبره و تکمیل پرسشنامه‌ها، به منظور جمع‌بندی تمامی نقاط نظرات، امتیازات در قالب جدول طراحی و وارد برنامه اکسل شد تا محاسبات لازم صورت گیرد.

**جدول ۱- پرسشنامه مقایسه زوجی معیارهای اصلی**  
Table 1- Questionnaire for pairwise comparison of main criteria

امتیاز	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	امتیاز
درجه اهمیت مطلق	اهمیت مطلقاً	تجزیهات بیناپین	تجزیهات خیلی بیناپین	تجزیهات تر بیناپین	تجزیهات اندکی بیناپین	تجزیهات بیش تر بیناپین	تجزیهات بیش اندکی بیناپین	تجزیهات مساوی	تجزیهات بیناپین	تجزیهات اندکی بیناپین	تجزیهات تر بیناپین	تجزیهات بیش تر بیناپین	تجزیهات بیش اندکی بیناپین	تجزیهات بیناپین	تجزیهات خیلی بیناپین	تجزیهات تر بیناپین	درجه اهمیت مطلق	
H	*																G	
H		*															M	
H	*																A	
H																*	EC	
G			*														M	
G				*												*	A	
G				*													EC	
M					*											*	A	
M					*											*	EC	
A						*										*	EC	

(H = آب و هواشناسی<sup>۱</sup>; G = زمین‌ریخت‌شناسی<sup>۲</sup>; M = فنی ساخت<sup>۳</sup>; A = کشاورزی<sup>۴</sup>; EC = اقتصادی-اجتماعی<sup>۵</sup>)

### تجزیه و تحلیل آماری

برای محاسبه امتیاز و یا گزینه برнده شده از روش کلیند استفاده شد که مبتنی بر تعداد بردّها، مساوی‌ها و باخت‌ها است (Saari and Merlin, 1994). نرم‌افزار Expert Choice قابلیت طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم‌گیری و سوالات، تعیین ترجیحات و اولویت‌ها و

<sup>1</sup> Hydrometeorology

<sup>2</sup> Geomorphology

<sup>3</sup> Manufacturing

<sup>4</sup> Agriculture

<sup>5</sup> Economic-social

محاسبه وزن نهایی، تحلیل حساسیت تصمیم‌گیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مساله را دارد. مراحل مختلف اجرای نرم‌افزار در طی چهار مرحله صورت می‌پذیرد.

۱- طراحی (ساخت) نمودار سلسه مراتبی ۲- مقایسه‌های زوجی ۳- ترکیب وزن‌ها ۴- تحلیل حساسیت برای تعیین اهمیت نسبی هر معیار و زیرمعیار در مکان‌یابی، بر اساس ساختار تعیین شده و ماتریس‌های زوجی هر سطح مشخص شد و طی پرسشنامه‌هایی بر اساس آرای ۱۰ کارشناس از دو گروه متخصصان دانشگاهی و کارشناسان منابع طبیعی تکمیل شد. برای امتیازدهی از مقیاس نه درجه ساعتی (طراحی پرسشنامه جدول ۱) استفاده شد. در وزن‌دهی مقیاسات، میانگین هندسی این پرسشنامه‌ها وارد نرم‌افزار اکسپرت چویس شد.

## نتایج و بحث

نتیجه نهایی مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها در جداول ۲ تا ۷ ارائه شده است. پس از تعیین معیارها و ارتباطات بین آن‌ها، مقایسه زوجی بین آن‌ها توسط کارشناسان صورت گرفت. با توجه به این که کارشناسان نظرات متفاوت دارند. جهت به دست آوردن میانگین نتایج، ابتدا تعداد کارشناسانی که یکی از گزینه‌های ۱ تا ۹ مقایسه زوجی مدل سلسه مراتبی را انتخاب کردند، شمرده می‌شود. چون ارزش‌ها در یک مقایسه همسان بوده، برای شناخته شدن هر ارزش، به هر یک از گزینه‌ها یک کد داده می‌شود. سپس تعداد کارشناسانی که یک ارزش را از طریق پرسشنامه‌های تکمیل شده انتخاب کردند شمارش می‌شود. و در ماتریس هر ۱۷ ارزش که با نام کد هر یک از آن‌ها در سطر و ستون وارد می‌شود. همانند مدل دیمیتل<sup>۱</sup>، باید به صورت زوجی این ارزش‌ها بر اساس تعداد کارشناسانی که آن ارزش را انتخاب کردند با هم مقایسه شوند، منتهی این بار نه بر اساس میزان رابطه و نه بر اساس میزان اهمیت، بلکه نمره‌دهی بر اساس قانون برد، مساوی و باخت است. یک ارزش با یک ارزش دیگر مسابقه می‌دهد. ملاک قضاوت یا در واقع به نوعی معیار کنترلی، تعداد کارشناسانی هست که آن را انتخاب کردند.

جدول ۲- مقایسه زوجی نهائی معیارهای اصلی به روش کپلنک

Table 2- The final pairwise comparison of the main criteria by the Copeland method

معیار ۱ معیار ۲	بالاترین امتیاز کد	درجه اهمیت	عنوان اهمیت	میانگین کدها	درجه اهمیت	معیار برتر	نهایی اهمیت	درجه اهمیت	نهایی اهمیت	ترجیحات بینایین	آب و هواشناسی
اهمیت بیشتر H به G		5	13	46	G	H	اهمیت خیلی بیشتر H به G	7	15	46	
اهمیت اندکی بیشتر M		3	11	46	M	H	اهمیت اندکی بیشتر H به M	3	11	46	
اهمیت خیلی بیشتر A		6	13	46	A	H	اهمیت خیلی بیشتر H به A	5	13	46	
اهمیت خیلی بیشتر A		7	15	46			اهمیت خیلی بیشتر H به A	7	15	46	
اهمیت اندکی بیشتر EC		3	11	48	EC	H	اهمیت اندکی بیشتر H به EC	3	11	48	
مساوی		9	9	48	M	G	مساوی	1	9	48	
اهمیت اندکی بیشتر A		3	11	48	A	G	اهمیت اندکی بیشتر G به A	3	11	48	
اهمیت مساوی		1	9	48	EC	G	اهمیت مساوی	1	9	48	
اهمیت بیشتر A		2	5	46	A	M	اهمیت بیشتر A به M	7	15	46	
اهمیت خیلی بیشتر M		10	5	46							
ترجیحات بینایین EC به M											
اهمیت خیلی بیشتر A											
اهمیت خیلی بیشتر A											
اهمیت خیلی بیشتر EC											
اهمیت خیلی بیشتر A											
اهمیت خیلی بیشتر EC											

H = هیدرومترولوژی؛ G = زمین‌ریختشناسی؛ M = فنی ساخت؛ A = کشاورزی؛ EC = اقتصادی- اجتماعی

<sup>1</sup> DEMATEL

جدول ۳ - مقایسه زوچی نهائی زیرمعیارهای آب و هواشناسی به روش کپلندر

Table 3- The final pairwise comparison of hydrometeorological subcriteria using the Copeland method

معیار برتر	اهمیت نهائی	درجه اهمیت	عنوان اهمیت	درجه اهمیت	کد	بالاترین امتیاز	معیار ۲	معیار ۱
بارندگی	خیلی بیش تر	4	Ev به Ra	همیت خیلی بیش تر	17	15	48	Ev
دی روധانه	خیلی بیش تر	7	Ra به Ri	همیت خیلی بیش تر	1	15	48	Ra
دی روധانه	خیلی بیش تر	7	Ev به Ri	همیت خیلی بیش تر	7	3	48	Ri

معیار آب و هواشناسی شامل سه زیرمعیار: بارندگی = Ra؛ دی روധانه = Ri؛ تبخیر و تعرق = Ev

جدول ۴ - مقایسه زوچی نهائی زیرمعیارهای زمین‌ریخت‌شناسی به روش کپلندر

Table 4- Final pairwise comparison of geomorphological subcriteria using Copeland's method

معیار برتر	اهمیت نهائی	درجه اهمیت	میانگین کدها	عنوان اهمیت	درجه اهمیت	کد	بالاترین امتیاز	معیار ۲	معیار ۱
ترجیحات بافت خاک بیناییں	ترجیحات بافت خاک بیناییں	2	8	همیت خیلی بیش تر	7	3	44	So	Sl
				مساوی	1	9	44		
				همیت بیش تر	5	13	44		
شیب منطقه	خیلی بیش تر	7		همیت خیلی بیش تر	7	3	48	Sl	St
	خیلی بیش تر			همیت خیلی بیش تر	7	15	48	St	So

معیار زمین‌ریخت‌شناسی شامل سه زیرمعیار: شیب منطقه = Sl؛ فاصله از گسل = St؛ بافت خاک = So

جدول ۵ - مقایسه زوچی نهائی زیرمعیارهای فنی ساخت به روش کپلندر

Table 5- The final pairwise comparison of the technical sub-criteria of construction by the Copeland method

معیار برتر	اهمیت نهائی	درجه اهمیت	میانگین کدها	عنوان اهمیت	درجه اهمیت	کد	بالاترین امتیاز	معیار ۲	معیار ۱
منابع قرضه	اندکی بیش تر	3	11	همیت بیش تر	5	5	44	De	Lo
				همیت بیش تر	5	13	44		
				همیت خیلی بیش تر	7	15	44		
مساوی	مساوی	1		مساوی	1	9	48	Lo	Ac
	مساوی			مساوی	1	9	46	Ac	De
آب مخزن	اندکی بیش تر	3	11	همیت بیش تر	5	13	46	Ac	De

معیار فنی ساخت شامل سه زیرمعیار: منابع قرضه = Lo؛ عمق دسترسی = Ac؛ عمق مخزن آب = De

جدول ۶ - مقایسه زوچی نهائی زیرمعیارهای کشاورزی به روش کپلندر

Table 6- The final pairwise comparison of agricultural sub-criteria using the Copeland method

معیار برتر	اهمیت نهائی	درجه اهمیت	عنوان اهمیت	درجه اهمیت	کد	بالاترین امتیاز	معیار ۲	معیار ۱
حجم نیاز آبی گیاهان	بیش تر	5	Cu به Tw	همیت بیش تر	5	13	48	Cu

معیار کشاورزی شامل دو زیرمعیار: حجم نیاز آبی گیاهان = Tw؛ سطح زیرکشت = Cu

جدول ۷ - مقایسه زوچی نهائی زیرمعیارهای اقتصادی-اجتماعی به روش کپلندر

Table 7- Final pairwise comparison of economic and social sub-criteria using the Copeland method

معیار برتر	اهمیت نهائی	درجه اهمیت	عنوان اهمیت	درجه اهمیت	کد	بالاترین امتیاز	معیار ۲	معیار ۱
مساوی	مساوی	1	مساوی	مساوی	1	9	48	Ce
حجم مخزن	اندکی بیش تر	3	Tc به Ta	همیت اندکی بیش تر	3	11	48	Tc
آب مخزن	بیش تر	5	Ta به Ce	همیت بیش تر	5	13	48	Ta

معیار اقتصادی-اجتماعی شامل سه زیرمعیار: هزینه ساخت آب‌بندان = Tc؛ حجم مخزن = Ta؛ درآمد ساخت آب‌بندان = Ce

در مقایسه زوچی نهائی اصلی، معیار آب و هواشناسی با چهار برد و کسب ۲ عنوان ترجیحات بیناییں و ۲ عنوان اهمیت اندکی بیش تر و ۱۲ امتیاز رتبه اول و معیار اقتصادی-اجتماعی با دو برد و یک مساوی و یک باخت و کسب ۲ عنوان ترجیحات بیناییں و ۷ امتیاز رتبه دوم و معیار زمین‌ریخت‌شناسی با یک برد و دو مساوی و یک باخت و کسب ۱ عنوان اهمیت اندکی بیش تر و ۵ امتیاز رتبه سوم و

معیار فنی ساخت با یک برد و یک مساوی و دو باخت و کسب ۱ عنوان ترجیحات بینابین و ۴ امتیاز رتبه چهارم و معیار کشاورزی بدون کسب امتیاز رتبه آخر را دارد. در مقایسه زوجی ۱۴ زیرمعیار از معیارهای اصلی شامل دبی رودخانه، بافت خاک، منابع قرضه، درآمد ساخت آب‌بندان، جgm نیاز آبی گیاهان برتر شناخته شده‌اند (جدول ۸). نتایج حاصل از وزن‌دهی مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها در جدول (۹) و میزان سازگاری زیرمعیارها در جدول (۱۰) ارائه شده است. اگر ناسازگاری کوچک‌تر با مساوی ۱/۰ باشد سازگاری سامانه قابل قبول است و اگر بیش‌تر از ۱/۰ باشد بهتر است تصمیم‌گیرنده در قضاوت‌های خود تجدید نظر کند.

جدول ۸- محاسبه مقایسه زوجی و تعیین معیار و زیرمعیارهای برتر به روشن کپلنگ

Table 8- Calculating pairwise comparisons and determining the best criteria and sub-criteria using Copeland's method

روش کپلنگ	معیارهای اصلی										زیرمعیارهای اقتصادی-اجتماعی									
	آب و هواشناسی	زمین‌ریخت‌شناسی	فنی ساخت	کشاورزی	اقتصادی-اجتماعی	بارندگی	دبی رودخانه	تبخیر و تفرق	شبیب منطقه	فاصله از گسل	بالوت خاک	منابع قرضه	جاده دسترسی	عمق مخزن	بهم نیاز آبی گیاهان	سطح زیرکشت	هرینه ساخت آب‌بندان	جgm نیاز آبی گیاهان	درآمد ساخت آب‌بندان	
برد	4	1	1	-	2	1	2	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	1	1	
مساوی	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	
باخت	-	1	2	4	1	1	-	2	1	2	-	-	1	1	-	1	1	1	-	
امتیاز	12	5	4	0	7	3	6	0	3	0	6	4	1	3	3	0	1	3	4	
معیار برتر		آب و هواشناسی			دبی رودخانه		بافت خاک		منابع قرضه			جgm نیاز آبی گیاهان		درآمد ساخت آب‌بندان						

جدول ۹- محاسبه وزن‌دهی مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارها به وسیله نرم‌افزار اکسپرتو چویس

Table 9- Calculating the weighting of pairwise comparison of criteria and sub-criteria by Expert Choice software

Expert Choice نرم‌افزار	معیارهای اصلی										زیرمعیارهای اقتصادی-اجتماعی									
	آب و هواشناسی	زمین‌ریخت‌شناسی	فنی ساخت	کشاورزی	اقتصادی-اجتماعی	بارندگی (میلی‌متر)	دبی رودخانه (مترمکعب بر ثانیه)	تبخیر و تفرق (میلی‌متر بر روز)	شبیب منطقه (درصد)	فاصله از گسل (متر)	بالوت خاک	منابع قرضه	جاده دسترسی (متر)	عمق مخزن (متر مکعب)	بهم نیاز آبی گیاهان (متر روز)	سطح زیرکشت (هکتار)	هرینه ساخت آب‌بندان	جgm مخزن (مترمکعب)	درآمد ساخت آب‌بندان	
وزن	0.315	0.158	0.186	0.146	0.195	0.485	0.413	0.102	0.394	0.276	0.320	0.410	0.305	0.285	0.710	0.290	0.349	0.320	0.321	
معیاربرتر		آب و هواشناسی				بارندگی			شبیب منطقه			منابع قرضه				جgm نیاز آبی گیاهان	هزینه ساخت آب‌بندان			

جدول ۱۰ - میزان سازگاری زیرمعیارها  
Table 10- The degree of compatibility of sub-criteria

میزان سازگاری	زیرمعیارهای آب و هواشناسی		زیرمعیارهای زمین‌ریخت‌شناسی		زیرمعیارهای فنی ساخت		زیرمعیارهای کشاورزی		زیرمعیارهای اقتصادی-اجتماعی		درآمد سلفت آب‌بندان			
	بارندگی	دبي رودخانه	تغییر و ترقی	شیب منطقه	فاصله از گسل	بافت خاک	منابع قرضه	جاده دسترسی	عمق مخزن	حجم نیاز آبی گیاهان	سطح زیر کشت	هزینه ساخت آب‌بندان		
0.020	0.153	0.130	0.032	0.062	0.044	0.052	0.076	0.057	0.052	0.103	0.042	0.068	0.064	0.063

توضیحات مربوط به موقعیت و شرایط محدوده طرح و ایستگاه‌های مطالعاتی، نحوه انجام جمع‌آوری و آماده‌سازی داده‌ها، تعیین عوامل موثر در احداث آب‌بندان و تنظیم پرسشنامه جهت مقایسه زوجی معیارهای زیرمعیارها و توضیح و شرح مدل سلسه مراتبی و همچنین تهیه لایه‌های اطلاعاتی مربوط به محدوده طرح در نرم‌افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی ارائه شد. در این فصل نتایج کلی وزن دهی عوامل موثر در مکان‌یابی و اولویت‌بندی مکانی با تلفیق لایه‌های سامانه اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از مشخص کردن معیارها و زیرمعیارهایی که روی اولویت مکانی محل احداث آب‌بندان تأثیر دارند، پرسشنامه‌ها طراحی و توسط کارشناسان امتیازدهی شد و میانگین هندسی مقایسات وارد نرم‌افزار اکسپریت چویس شد. مقایسات زوجی برای هر سطح درخت سلسه مراتبی انجام و اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها به دست آمد.

با توجه به نتایج وزن دهی معیارهای آب و هواشناسی با وزن  $315/30$  مهم‌ترین عامل و معیار کشاورزی با وزن  $146/0$  کم اهمیت‌ترین عامل از عوامل انتخابی بر اولویت‌بندی مکان احداث آب‌بندان شناخته شدند (جدول ۱۱). از بین زیرمعیارهای آب و هواشناسی، بارندگی با وزن  $485/0$  بیانگر بیشترین اهمیت نسبی و شیب منطقه با وزن  $394/0$  بالاترین وزن از بین زیرمعیارهای زمین‌ریخت‌شناسی محاسبه شد. از بین زیرمعیارهای فنی ساخت، منابع قرضه با وزن  $410/0$  اهمیت بیشتری داشت. و از بین زیرمعیارهای اقتصادی-اجتماعی، هزینه ساخت آب‌بندان با وزن  $349/0$  اهمیت بیشتری داشت. و در بین عوامل معیار کشاورزی، حجم نیاز آبی گیاهان با  $710/0$  بالاترین وزن را دارد. بنابراین، معیارهای آب و هواشناسی، اقتصادی-اجتماعی، فنی ساخت، زمین‌ریخت‌شناسی، کشاورزی اولویت (۵ تا ۱) را به دست آوردند. و به ترتیب زیرمعیارهای آب و هواشناسی (بارندگی، دبی رودخانه، تبخیر و تعرق)، اقتصادی-اجتماعی (هزینه ساخت آب‌بندان، حجم مخزن، درآمد ساخت آب‌بندان)، فنی ساخت (منابع قرضه، جاده دسترسی، عمق مخزن آب)، زمین‌ریخت‌شناسی (شیب منطقه، بافت خاک، دوری از گسل)، کشاورزی (حجم نیاز آبی گیاهان، سطح زیر کشت) اولویت‌بندی شدند. در مقایسه تمامی زیرمعیارها در نرم‌افزار اکسپریت چویس، بارندگی، دبی رودخانه، حجم نیاز آبی گیاهان، منابع قرضه، هزینه ساخت آب‌بندان، حجم مخزن، درآمد ساخت آب‌بندان، شیب منطقه، جاده دسترسی، عمق مخزن آب، بافت خاک، فاصله از گسل، سطح زیر کشت، تبخیر و تعرق رتبه‌های یک تا چهارده را کسب نموده و اولویت‌بندی شدند (جدول‌های ۱۲ تا ۱۶). نتایج این قسمت تحقیقات نیز همانند تحقیقات فرجی سبکبار و همکاران ( $1393/1$ )، ناصری و همکاران ( $1388/1$ )، خیرخواه زرکش و همکاران ( $1389/1$ )، چابک بلجاجی ( $1389/1$ )، رمضانی مهریان و همکاران ( $1391/1$ )، بنی حبیب و همکاران ( $1391/1$ ) که استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و سامانه اطلاعات جغرافیایی را برای اولویت‌بندی معیارها و شناسایی مکان‌های مناسب سامانه‌های بخش سیالاب، تقدیمه مصنوعی، سدهای زیرزمینی و سدهای خاکی مناسب و مفید می‌دانند در یک راستا است.

جدول ۱۱ - وزن نسبی ماتریس سطح ۱  
Table 11- Relative weight of level 1 matrix

ضریب نسبی	اقتصادی اجتماعی	کشاورزی	فنی ساخت	زمین‌ریخت‌شناسی	هیدرومترورولوژی	Cr=0.03
0.315	0.91	2.91	1.45	2.58	1	هیدرومترورولوژی
0.158	0.93	0.97	0.59	1	0.39	زمین‌ریخت‌شناسی
0.186	0.79	1.35	1	1.7	0.69	فنی ساخت
0.146	0.67	1	0.74	1.03	0.34	کشاورزی
0.195	1	1.50	1.27	1.07	1.09	اقتصادی اجتماعی

جدول ۱۲ - ماتریس سطح ۲ (زیرمعیارهای هیدرومترورولوژی)

Table 12- Level 2 matrix (sub-criteria of hydrometeorology)

Cr=0.03	بارندگی	دبي رودخانه	تبخیر و تعرق	ضریب نسبی
بارندگی	1	0.38	5.60	0.485
دبي رودخانه	2063	0.29	3.47	0.413
تبخیر و تعرق	0.18	0.29	1	0.102

جدول ۱۳ - ماتریس سطح ۲ (زیرمعیارهای زمین‌بخششناختی)

Table 13- Level 2 matrix (sub-criteria of geomorphology)

Cr=0.03	شیب منطقه	دوری از گسل	بافت خاک	ضریب نسبی
شیب منطقه	1	1.70	0.94	0.394
دوری از گسل	0.59	1	0.34	0.276
بافت خاک	1.06	2.96	1	0.330

جدول ۱۴ - ماتریس سطح ۲ (زیرمعیارهای فنی ساخت)

Table 14- Level 2 matrix (construction technical sub-criteria)

Cr=0.007	درآمد ساخت آببندان	حجم مخزن	هزینه ساخت آببندان	ضریب نسبی
هزینه ساخت آببندان	1	1.03	1.12	0.349
حجم مخزن	0.97	1	0.32	0.330
درآمد ساخت آببندان	0.90	3.14	1	0.321

جدول ۱۵ - ماتریس سطح ۲ (زیرمعیارهای کشاورزی)

Table 15- Level 2 matrix (agricultural sub-criteria)

Cr=0.004	حجم نیاز آبی گیاهان	سطح زیر کشت	ضریب نسبی
حجم نیاز آبی گیاهان	1	2.45	0.710
سطح زیر کشت	0.41	1	0.290


جدول ۱۶ - ماتریس سطح ۲ (زیرمعیارهای اقتصادی-اجتماعی)

Table 16- Level 2 matrix (economic and social subcriteria)


Cr=0.004	منابع قرضه	جاده دسترسی	عمق مخزن آب	ضریب نسبی
منابع قرضه	1	1.26	1.54	0.410
جاده دسترسی	0.79	1	0.65	0.305
عمق مخزن آب	0.65	1.54	1	0.285

بهمنظور کاهش ریسک پذیری و شکستگی احتمالی دیوارهای آببندان و پیش‌گیری از خسارات جانی و مالی و دیگر پیامدهای ناشی از آن، رعایت بعضی از فواصل در تعیین مکان مناسب احداث آببندان و کاهش هزینه‌ها تاثیرگذار است در همین راستا با استفاده از منطقه بولین در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی مناطق نامناسب کد صفر و مناطق مناسب کد یک را دریافت کردند. در نتیجه فاصله از جاده به عنوان یک مقوله اقتصادی مورد توجه واقع است و هر جا که جاده وجود دارد بهدلیل دسترسی آسان و سریع و عدم نیاز به احداث مسیر جدید به عنوان یک اولویت مهم مطرح بوده و هرچه این فاصله کمتر باشد اهمیت بیشتری از لحاظ اولویت احداث سازه خواهد داشت. فاصله مناسب از جاده و فاصله نامناسب از قنات بهمنظور پیش‌گیری از نفوذپذیری و عدم ذخیره‌سازی، با نظر کارشناسان فاصله ۱۰۰ متر در نظر گرفته شد (شکل‌های ۳ و ۶). همچنین فاصله از مراکز و تاسیسات اداری و تجاری، فاصله از مراکز جمعیتی شهری و روستاهای، فاصله از گسل موجود در محدوده طرح بهدلیل پیش‌بینی خطرات احتمالی زلزله و فاصله از رودخانه با توجه به سه حریم استاندارد که از سوی شرکت امور آب منطقه‌ای به فواصل ۲۰، ۵۰ و ۱۵۰ متر اعلام شده است، به میزان ۲۰۰ متر جزو مناطق نامناسب در نظر گرفته شدند (شکل‌های ۴ تا ۸). شیب منطقه جهت احداث آببندان هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد باعث استحکام بیشتر دیواره‌ها شده و از فشار آب داخل مخزن به یک سمت جلوگیری نموده و فشار آب به صورت مساوی در سطح تقسیم می‌شود. با استفاده از نقشه هیپوسومتری حوزه


شهرستان گرگان، نقشه شیب محدوده طرح تهیه شد (شکل ۹). مناسب‌ترین شیب بین ۰-۷ درصد است و شیب‌های بالای ۷ درصد نامناسب است. در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه شیب مناطق مناسب و نامناسب مشخص شد (شکل ۱۰).




شکل ۵- فاصله از مرکزهای جمعیتی ۲۰۰ متر  
Figure 5- Distance from population centers is 200 m




شکل ۴- فاصله از تأسیسات ۲۰۰ متر  
Figure 4- The distance from the facility is 200 m




شکل ۳- فاصله از جاده ۱۰۰ متر  
Figure 3- Distance from the road is 100 m




شکل ۸- فاصله از رودخانه ۲۰۰ متر  
Figure 8- Distance from the river is 200 m




شکل ۷- فاصله از گسل ۲۰۰ متر  
Figure 7- The distance from the fault is 200 m



شکل ۶- فاصله از قنات ۱۰۰ متر  
Figure 6- The distance from the aqueduct is 100 m




شکل ۱۰- نقشه شیب مناسب تا ۷ درصد  
Figure 10- Suitable slope map up to 7%



شکل ۹- نقشه شیب محدوده طرح  
Figure 9- Slope map of the design area

بعد از تهیه تمام نقشه‌ها با استفاده از معیارهای حذفی به روش بولین، مناطق نامناسب حذف شده و محدوده‌های پتانسیل دار به منظور احداث آببندان مشخص شد. با عملیات روی هم‌گذاری نقشه‌ها، محدوده‌های دارای توانایی بالقوه

احداث آببندان شناسایی و اولویت‌بندی مکان‌های مناسب صورت گرفت (شکل‌های ۱۱ و ۱۲).



شکل ۱۲- اولویت‌بندی مکان آببندان  
Figure 12- prioritizing the location of the ponds

شکل ۱۱- نقشه خروجی نهایی  
Figure 11- The final output map

با توجه به نقشه خروجی نهایی که از روش بولین و همپوشانی نقشه‌های تهیه شده از پارامترهای تاثیرگذار حاصل شده، از مساحت کل محدوده طرح ۱۲۴۷۹/۷ هکتار، مساحت محدوده مناسب  $\frac{۴۰.۵}{۳}$  هکتار و نامناسب  $\frac{۸۴۲۸}{۴}$  هکتار برآورد شد. جهت ساخت یک واحد آب‌بندان به منظور تامین نیاز آبی محصولات زراعی حدود ۱۰۰ هکتار، احتیاج به مساحتی حدود ۱۲ هکتار و به ارتفاع دیواره حداکثر ۵ متر است. با مساحت و ارتفاع مورد نظر، با توجه به رابطه سطح و مخزن هر واحد ظرفیت آبگیری حدود ۵/۰ میلیون مترمکعب جهت ذخیره‌سازی را خواهد داشت. در محدوده طرح با در نظر گرفتن دبی رودخانه‌های عبوری و نیاز آبی منطقه و میزان آب بدون استفاده، اراضی یکپارچه مناسب که بالاتر از ۱۲ هکتار وسعت داشتند، شناسایی شده و بر اساس نزدیکی یا دوری از فوائل مورد نظر (گسل، جاده، مراکز جمعیتی، تاسیسات، قنات و رودخانه)، هفت مکان بر روی نقشه به عنوان مکان‌های مناسب شناسایی و اولویت‌بندی شدند. نتایج این قسمت تحقیق نیز همانند تحقیقات (Adham et al., 2016; Al-Adamat et al., 2010; Krois & Schulte., 2014; Grum et al., 2009) 2016 که استفاده از تکنیک‌های وزنی خطی و روش بولین در محیط GIS و به کارگیری همزمان روش تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP جهت ارزیابی مکان‌های بالقوه و تعیین مناطق مناسب و نامناسب و اجرای تکنیک‌های جمع‌آوری آب باران و احداث آب‌بندان و سامانه‌های بسته مناسب و مفید می‌دانند در یک راستاست.

### نتیجه‌گیری

معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار متفاوتی جهت اولویت‌بندی مکانی احداث آب‌بندان پیشنهاد و تعیین شدند و در پرسشنامه‌ای توسط کارشناسان مقایسه زوجی و وزن دهی شدند. و برای هر کدام وزن‌های مختلفی به دست آمد و به ترتیب معیارهای آب و هواشناسی، اقتصادی-اجتماعی، فنی ساخت، زمین‌ریخت‌شناسی، کشاورزی اولویت (۵ تا ۱) را به دست آوردند. به ترتیب زیرمعیارهای آب و هواشناسی (بارندگی، دبی رودخانه، تبخیر و تعرق)، اقتصادی-اجتماعی (هزینه ساخت آب‌بندان، حجم مخزن، درآمد ساخت آب‌بندان)، فنی ساخت (منابع قرضه، جاده دسترسی، عمق مخزن آب)، زمین‌ریخت‌شناسی (شیب منطقه، بافت خاک، دوری از گسل) و کشاورزی (حجم نیاز آبی گیاهان، منابع قرضه، سطح زیرکشت) اولویت‌بندی شدند. در مقایسه تمامی زیرمعیارها در نرم‌افزار اکسپرت چویس، بارندگی، دبی رودخانه، حجم نیاز آبی گیاهان، منابع قرضه، هزینه ساخت آب‌بندان، حجم مخزن، درآمد ساخت آب‌بندان، شیب منطقه، جاده دسترسی، عمق مخزن آب، بافت خاک، فاصله از گسل، سطح زیرکشت و تبخیر و تعرق رتبه‌های یک تا چهارده را کسب نموده و اولویت‌بندی شدند.

یافته‌های این تحقیق نشان داد که با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری و به کارگیری همزمان روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان ابزاری توانمند و منعطف برای کاستن از پیچیدگی‌های موجود در شناسایی محورهای مناسب به همراه بازدیدهای میدانی نقش موثری در افزایش دقت، کاهش هزینه و تعیین مکان مناسب احداث آببندان برخوردار هستند. لذا پیشنهاد می‌شود با مدیریت منابع آب سطحی، آب‌های بدون استفاده در فصول غیرزراعی جمع‌آوری و ذخیره‌سازی کرده و در زمان و دوره بارش کم و کم آبی مصرف نموده و برداشت از منابع آب زیرزمینی را کاهش داد. علاوه بر این، با رعایت الگوی کشت و پرهیز از کشت محصولات پر مصرف (شالی) مصرف آب در فصل تابستان کاهش داده شود. با احداث سازه‌ها (تعذیه مصنوعی)، جریان ورودی آب به زمین را زیاد کرده و باعث تقویت سفره‌های آب زیرزمینی شد. همچنین با احداث آببندان‌های بزرگ، فرصت‌های زیادی جهت ایجاد محیط گردشگری و اشتغال‌زایی (پرورش ماهی) فراهم شود و به اقتصاد روستاهای مورد هدف کمک شود.

### ملاحظات اخلاقی

**دسترسی به داده‌ها:** داده‌ها و نتایج استفاده شده در این پژوهش از طریق مکاتبه با نویسنده مسئول در اختیار قرار خواهد گرفت.

**حمایت مالی:** این پژوهش در قالب پژوهش پایان‌نامه کارشناسی ارشد انجام شده و از دانشگاه گنبد کاووس حمایت مالی دریافت نموده است.

**مشارکت نویسنده‌گان:** کلیه نویسنده‌گان، بخش‌های مختلف مقاله را انجام و نگاشته‌اند.

**تضاد منافع نویسنده‌گان:** نویسنده‌گان این مقاله اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافعی در خصوص نگارش و انتشار مطالب و نتایج این پژوهش ندارند.

### منابع

- بنی‌حبیب، محمد ابراهیم، وزیری، بهمن و هاشمی، سید رضا. (۱۳۹۱). مکان‌یابی سدهای مخزنی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری. <https://civilica.com/doc/335562>
- چاک بلداجی، محمد، حسن‌زاده نقوی، محمد و ابراهیمی یوسفی، زهره. (۱۳۸۹). مکان‌یابی عرصه پخش سیالاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردنی حوضه آبخیز عشق‌آباد طبس. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، ۴(۱۲)، ۳۱-۳۲.
- حسینی، سید محسن. (۱۳۹۳). آب و اقتصاد کشاورزی استان گلستان. چاپ اول، انتشارات گلستان، ۱-۱۵۹.
- حسینیان، ع. (۱۳۸۴). مهندسین مشاور موج آب فن، گزارش فنی پروژه توسعه آببندان محمدآباد گرگان، ۱-۴۰.
- خلیلی، عبدالرضا و احمدلو، اشرف. (۱۳۹۳). بررسی وضعیت بحران آب در ایران و جهان. دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیمی، آب و محیط زیست)، شهرکرد، خیرخواه زرکش، میرمسعود، ناصری، حمیدرضا، داودی، محمد هادی و سلامتی، همت. (۱۳۸۷). استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در اولویت‌بندی مکان‌های مناسب احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردنی: دامنه شمالی کوه کرکس - نطنز). منابع طبیعی پژوهش و سازندگی، ۱(۷۹)، ۱۰۱-۹۳.
- رمضانی، مجید، ملک‌محمدی، بهرام و رفیعی، یوسف. (۱۳۹۱). استفاده از منطق فازی در مکان‌یابی محل‌های تعذیه مصنوعی آبخوان با تلفیق روش‌های AHP و FTOPSIS. محیط‌شناسی، ۳۸(۳)، ۹۹-۱۰۸.
- زبردست، اسفندیار. (۱۳۸۰). کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. هنرهای زیبا، ۱۰(۱۳-۲۱).
- فرجی‌سبکبار، حسن علی، حسن‌پور، سیروس، ملکیان، آرش، و کیانی‌آلرد، هایده. (۱۳۹۳). مقایسه کارآیی مدل‌های MCDM در مکان‌یابی پخش سیالاب در محیط GIS مطالعه موردنی: حوضه آبریز گربایگان. جغرافیا و برنامه‌ریزی، ۱۸(۴۹)، ۱۹۰-۱۶۷.
- قدسی‌پور، حسن. (۱۳۸۸). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱-۲۳۶.
- مصطفی، راضیه، احمدیان، محمد علی، جعفری، حمید، و جهانی، مهدی. (۱۳۹۶). بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان. آمایش و فضای، ۷(۱۶)، ۸۲-۶۹.
- مفیدی خواجه، آراز محمد. (۱۳۸۹). پایش و پهنه‌بندی خشکسالی‌های اقلیمی استان گلستان با استفاده از GIS. بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ۱-۱۱۷.
- ناصری، حمیدرضا، عزیزانی، محمدمجود، و مکنونی، سعید. (۱۳۸۸). تلفیق سیستم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاری و اطلاعات جغرافیایی در مکان‌یابی محل‌های مناسب پخش سیالاب جهت تعذیه مصنوعی (مطالعه موردنی: دشت چاه دراز - سیرجان). زمین‌شناسی ایران،

<https://www.sid.ir/paper/129258/fa> .۹۷-۱۰۵، (۱۰)۳

۱۴. واحد مرکزی خبر اقتصادی گرگان. (۱۳۹۲). گزارش مكتوب آببندان‌ها حلقة نجات کشاورزی از کم‌آبی. ۱-۲.

### References

1. Adham, A., Riksen, M., Ouessoar, M. and Ritsema, C. 2016. Identification of suitable sites for rainwater harvesting structures in arid and semi-arid regions :A review. *International Soil and Water Conservation Research*, 4:108-120. doi:10.1016/j.iswcr.2016.03.001
2. Al-Adamat, R., Diabat, A., & Shatnawi, G. (2010). Combining GIS with multicriteria decision making for siting water harvesting ponds in Northern Jordan. *Journal of Arid Environments*, 74(11), 1471-1477. doi: 10.1016/j.jaridenv.2010.07.001
3. Bani Habib, M. A., Waziri, Y. & Hashemi, S. R. (2011). Locating reservoir dams using multi-criteria decision making models. *The Third National Conference on Comprehensive Management of Water Resources, Sari*. <https://civilica.com/doc/335562> [In Persian]
4. Chabok Baldaji, M., Hassanzadeh Naghutim, M., & Ebrahimi Yousefi, Z. (2010). Locating flood spreading area using Analysis Hierarchy Method (AHP) case study of Ashgabat Tabas watershed. *Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering*, 4(13), 31-32. <https://www.sid.ir/paper/134910/en> [In Persian]
5. Faraji Sabokbar, H. A., Hasanzpour, S., Malkian, A., & Kiani Alrod, H. (2014). The Comparison of the Efficiency of MCDM Models in site Selection of Flood Spread in GIS Environment (Case Study: Garabagan Catchment). *Journal of Geography and Planning*, 18(49), 167-190. [https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article\\_2195\\_18.html](https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_2195_18.html) [In Persian]
6. Gorgan Economic News Central Unit. (2012). The written report of the seals of the agricultural rescue ring from water shortage: 1-2. [In Persian]
7. Grum, B., Hessel, R., Kessler, A., Woldearegay, K., Yazew, E., Ritsema, C., & Geissen, V. (2016). A decision support approach for the selection and implementation of water harvesting techniques in arid and semi-arid regions. *Agricultural Water Management*, 173, 35-47. doi:10.1016/j.agwat.2016.04.018
8. Hosseini, S. M. (2013). Water and agricultural economy of Golestan province. First edition, *Golestan Publications*: 159-1. [In Persian]
9. Hosseinian, A. (2004). Moj Ab Fan Consulting Engineers, technical report of Mohammadabad dam development project, *Gorgan*: 1-40. [In Persian]
10. Kheirkhah Zarkesh, M. M., Naseri, H., Davoudi, M. E., & Health, H. (2007). The use of hierarchical analysis method in prioritizing suitable places for the construction of underground dam (case study: the northern slope of Karax-Natanz mountain), *Journal of Natural Resources Research and Construction*, 1(79), 101-93. <https://www.sid.ir/paper/19299/fa> [In Persian]
11. Khalili, A., & Ahmadlou, A. (2013). Investigating the situation of water crisis in Iran and the world. The Second National Conference on Water Crisis (Climate Change, Water and Environment), *Shahrekord*, <https://civilica.com/doc/305642> [In Persian]
12. Krois, J., & Schulte, A. (2014). GIS-based multi-criteria evaluation to identify potential sites for soil and water conservation techniques in the Ronquillo watershed, northern Peru. *Applied Geography*, 51, 131-142. doi: 10.1016/j.apgeog.2014.04.006
13. Mofidi Khajeh, A. M. (2010). Monitoring and Zoning of Climate Droughts in Golestan Province using GIS, Soil and Watershed Protection Research Department of Golestan Province Agriculture and Natural Resources Research Center: 117 p. [In Persian]
14. Moges, G. (2009). Identification of potential rain water harvesting areas in the Central Rift Valley of Ethiopia using a GIS based approach. *Wageningen University, Netherlands*.
15. Mosaddegh, R., Ahmadian, M. A., Jafari, H., & Jahani, M. (2018). To study effective factors on the development of strategic cultivation in Gorgan county. *Geographical Planning of Space*, 7(26), 69-82. [https://gps.gu.ac.ir/article\\_60540.html](https://gps.gu.ac.ir/article_60540.html) [In Persian]
16. Naseri, H. R., Aziz Khani, M. J., & Maknoni, S. (2009). Integration of multi-criteria decision making systems and geographic information in locating suitable places for flood spreading for artificial feeding (Case study: Chah Daraz plain-Sirjan), *Iranian Geology Quarterly*, 3(10), 105-97. <https://www.sid.ir/paper/129258/fa> [In Persian]
17. Qodsipour, S. H. (2009). Analytical Hierarchy Process, *Amir Kabir University Publications*, Fifth edition: 1-236. [In Persian]
18. Ramezani Mehrian, M., Malekmohammadi, B., & Rariee, Y. (2012). Application of fuzzy logic in site selection of artificial groundwater recharge using integrated method of AHP and FTOPSIS. *Journal of Environmental Studies*, 38(3), 99-108. doi: 10.22059/jes.2012.29152 [In Persian]
19. Saari, D. G., Merlin, R. (1994). The Copeland method I: Relationships and the dictionary.
20. Zabal, A. (2001). Application of hierarchical analysis process in urban and regional planning. *Fine Arts*, (10), 13-21. <https://sid.ir/paper/5649/fa> [In Persian]